



Caja de Pared Universal, Color blanco, Para montaje con Placas de Pared

SKU: LP-FP-33 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Canaletas

\$25.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de pared universal para montaje con placas de pared de 1, 2, 3, 4 o 6 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación UL, CE y ETL certificada <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el estándar UL 94V-0, retardante a flama </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 70 x 115 x 36 mm (Ancho x Alto x Profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 94V-0 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de redes estructuradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas y entornos corporativos <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias y entornos domésticos </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta placas de 1 a 6 puertos configurables
Característica 2	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas
Característica 3	Material retardante a la llama UL 94V-0
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con redes estructuradas profesionales
Característica 6	Ideal para oficinas y entornos residenciales