



Caja de Pase / 30 x 30 x 15 cm / 12 x 12 x 6 in / NEMA 1 / Uso Interior

SKU: CPM-303015 Marca: ANCLO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$1,518.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de pase diseñada para instalaciones en interiores secos donde no se requieren altos niveles de protección ambiental. Su clasificación NEMA 1 la posiciona como alternativa económica frente a gabinetes NEMA 4, eliminando costos innecesarios de sobreingeniería. La ausencia de empaque y soldadura continua reduce peso y simplifica manipulación. Las dimensiones compactas facilitan integración en espacios reducidos de cuartos de telecomunicaciones, racks de baja densidad o infraestructura de edificios comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Clasificación NEMA 1 para ambientes interiores secosConstrucción optimizada sin empaque ni soldadura continuaAlternativa costo-efectiva vs. gabinetes NEMA 4Accesibilidad simplificada para instalación y mantenimientoMaterial seleccionado exclusivamente para uso interior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>30 x 30 x 15 cm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>12 x 12 x 6 in (A x An x P)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación NEMA</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>NEMA 1</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>Uso interior, ambientes secos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ámbito de Aplicación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Interior</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>Espacios protegidos de polvo y líquidos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Construcción</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Sin empaque ni soldadura continua</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>Diseño ligero y económico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alternativa Económica</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Vs. gabinetes NEMA 4</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>Cuando no requiere protección superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño económico sin sobreingeniería
Característica 2	Ideal para ambientes interiores secos
Característica 3	Fácil acceso para instalación y mantenimiento
Característica 4	Construcción ligera sin empaque ni soldadura
Característica 5	Optimizada para aplicaciones de baja protección
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos