

Caja de Piso IP44 / GFCI 20 A / 2500 W / Autotest / Acero Inoxidable / Push to Open / Carga 220 kg / TR

SKU: SM-CPP-IP44 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

Garantía: 3 años

$2,067.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este producto es una caja de piso con protección IP44 diseñada para instalación en pisos falsos técnicos y espacios comerciales que requieren suministro eléctrico seguro con protección GFCI. Integra un interruptor de falla a tierra (GFCI) de 20 A con capacidad de 2500 W, que realiza autotest automáticos cada 12 minutos para verificar su estado operativo. En caso de detección de fuga de corriente, el dispositivo interrumpe el suministro eléctrico en menos de un segundo, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas. Su registro de acero inoxidable de 4 x 4 in resiste deformaciones durante el colado, mientras que la tapa soporta cargas de hasta 220 kg en posición cerrada y 140 kg abierta. El sistema de apertura push to open con ajuste mediante tornillo Allen permite intervenciones controladas, y la protección TR evita la inserción de objetos extraños en los contactos.

Características Generales
GFCI 20 A con autotest integrado cada 12 minutos
Corte eléctrico en menos de 1 segundo ante fuga
Hermeticidad IP44 contra sólidos y salpicaduras
Soporte de 220 kg tapa cerrada y 140 kg abierta
Registro de acero inoxidable 4 x 4 in anti-deformación en colado
Apertura ajustable push to open con tornillo Allen
Protección de circuitos aguas abajo
Seguridad TR contra inserción de objetos
Uso en piso falso

Desempeño
GFCI 20 A / 2500 W
Autotest integrado cada 12 minutos
Tiempo de corte: menos de 1 segundo
Protección de circuitos aguas abajo
Seguridad TR (Tamper Resistant)
Grado de protección IP44

Físicas y Eléctricas
Material: Acero inoxidable
Registro: Acero 4 x 4 in anti-deformación en colado
Carga máxima tapa cerrada: 220 kg
Carga máxima tapa abierta: 140 kg
Apertura: Push to open ajustable con tornillo Allen
Aplicación: Piso falso

Contenido del Paquete
No especificado por el fabricante.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Corte de energía en menos de 1 segundo ante fuga**
Característica 2	**Verificación de protección cada 12 minutos de forma autónoma**
Característica 3	**Resistencia de 140 kg con tapa abierta para acceso**
Característica 4	**Protección extendida a circuitos conectados aguas abajo**
Característica 5	**Registro de acero anti-deformación para colado directo estable**
Característica 6	**Compatible con pisos falsos para centros de datos**