



Caja de Seguridad para Videovigilancia / Exterior IP66 / IK10 / 3 Dispositivos / Montaje en Pared o Poste / Polímero Ignífugo UL94-V0

SKU: DS-SBOX-03 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$4,566.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de seguridad para videovigilancia en exteriores, diseñada para alojar hasta tres dispositivos simultáneos incluyendo cámaras de red fijas, unidades PTZ y bocinas de red. Fabricada en polímero de alta resistencia con clasificación ignífuga UL94-V0, garantiza protección contra propagación de fuego. Su grado de protección IP66 e IK10 la hace apta para despliegue en condiciones ambientales severas y zonas propensas a vandalismo. El sistema de montaje permite instalación tanto en pared como en poste, facilitando el despliegue rápido en infraestructura nueva o existente. Las dimensiones compactas optimizan el espacio disponible mientras mantienen capacidad de carga diferenciada según el panel de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polímero de alta resistencia, ignífugo UL94-V0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Montaje rápido en pared o poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cámaras de red, cámaras PTZ y bocinas de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP66 (polvo y agua) e IK10 (impacto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: Hasta 3 dispositivos simultáneos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 448.72 mm x 387.53 mm x 225.44 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Temperatura de operación: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Humedad: 95% o menos (no condensante)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 448.72 x 387.53 x 225.44 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad panel frontal: 8 kg (17.64 lb.)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad panel lateral: 5 kg (11.02 lb.)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Caja de seguridad x 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Placa posterior x 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Placa de estantes x 1<li style='padding: 6px 0;'>• Riel (cantidad según especificación del fabricante)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ignífugo UL94-V0 para máxima seguridad contra incendios
Característica 2	Instalación rápida en pared o poste sin herramientas especializadas
Característica 3	Compatible con cámaras fijas, PTZ y bocinas de red en un solo punto
Característica 4	Protección IP66 e IK10 para entornos extremos y vandalismo
Característica 5	Capacidad de carga diferenciada: 8 kg frontal, 5 kg lateral
Característica 6	Operación garantizada de -40 °C a 60 °C con humedad hasta 95%