



Caja de Suelo Simon Serie S / Para Voz, Datos o Contactos Eléctricos / Capacidad para 2 Módulos / Con Registro Integrado para Fijación en Concreto / Profundidad Ajustable de 70 a 100 mm (2.76 a 3.94 pulgadas) / Alta Resistencia Mecánica y Térmica

SKU: SM-CPAV-2 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,971.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñada para Instalaciones Profesionales en Concreto</h2> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>La Caja de Suelo Simon Serie S es una solución robusta y estética para instalaciones eléctricas, de voz y datos en suelos de concreto. Diseñada para integrarse de forma limpia y segura en entornos profesionales, esta caja destaca por su resistencia, facilidad de instalación y adaptabilidad.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidades y ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 2 módulos dobles: Alojamiento para mecanismos eléctricos, de voz, datos o multimedia. <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad ajustable de 70 a 100 mm: Flexibilidad para distintos tipos de pisos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye cubeta o registro de obra: Garantiza una instalación fija y nivelada en concreto. <li style='margin-bottom: 8px;'>Marco portamecanismos con acabado grafito: Estética moderna y uniforme. <li style='margin-bottom: 8px;'>Embelecedor en la tapa: Se integra visualmente con el entorno. <li style='margin-bottom: 8px;'>No requiere accesorios adicionales: Todo lo necesario viene incluido. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta cargas de hasta 1400 kg: Ideal para zonas con tráfico o mobiliario pesado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Material y acabado: plástico resistente en color gris grafito (RAL 7021), con clasificación de protección mecánica IK08 <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP 40: adecuada para objetos sólidos mayores a 1 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia térmica: hasta 125 °C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Antillama: hasta 850 °C sin propagación. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y diseño estructural</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones externas: 171 x 187 x 76 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de profundidad: 70 a 100 mm (ajustable). <li style='margin-bottom: 8px;'>Espacios para acceso a tubería: 4 espacios hasta 20 mm para cableado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Espacios adicionales: 4 espacios hasta 26 mm para cableado. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Oficinas y espacios corporativos, donde se exige conectividad múltiple y estética minimalista. <li style='margin-bottom: 8px;'>Centros de datos y áreas con alta densidad de cableado, gracias a su alta carga, resistencia térmica y orden estructurado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Edificios comerciales o públicos, donde se busca una integración discreta y robusta de los puntos de conexión. <li style='margin-bottom: 8px;'>Entornos residenciales modernos equipados con suelo técnico, que requieren soluciones duraderas y seguras. <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de diferenciación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué la diferencia de otras opciones?</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Instalación Segura con Registro Incluido:</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Una de sus ventajas clave es que incluye una cubeta o registro de obra, diseñada especialmente para colocarse previo al colado de concreto, lo que permite dejar la base perfectamente alineada y fija para una instalación posterior rápida y sin errores. Esto evita gastos adicionales y asegura una integración sólida y profesional en el concreto, sin necesidad de adquirir componentes adicionales.</p> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 2 módulos dobles K45 en configuraciones mixtas
Característica 2	Profundidad ajustable de 70 a 100 mm para distintos espesores de piso
Característica 3	Registro integrado para fijación estable y nivelada en concreto
Característica 4	Soporta cargas de hasta 1400 kg para entornos de alto tráfico
Característica 5	Resistencia térmica hasta 125 °C y antillama 850 °C sin propagación
Característica 6	Marco portamecanismos con acabado grafito y embelecedor integrado