



SKU: 4997645 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> </div> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Compatibilidad con sistema FAAC 620 RPD Construcción robusta para uso intensivo Compatible con sistemas de control remoto por señal inalámbrica Capacidad de operar bajo condiciones climáticas adversas </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Alimentación: 230 VAC ±6% / -10% / 50 Hz Potencia nominal: 1.1 kW Corriente nominal: 5.5 A Protección térmica: 120°C </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Mecánicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Material: Aluminio y acero Tratamiento anticorrosión: Catáforesis Grado de protección: IP44 Peso: 15 kg Dimensiones: 150 x 150 x 150 mm Válvulas bypass de serie </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Advertencias de Seguridad</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> No instale en atmósferas explosivas o con gases inflamables Instale un interruptor on/of con apertura de contactos ≥ 3 mm Verifique la correcta conexión a tierra de todas las partes metálicas No permita que niños se acerquen al equipo durante su funcionamiento Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los niños Para mantenimiento, use exclusivamente piezas originales FAAC </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Datos Técnicos Adicionales</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Tipo de aceite: FAAC HP OIL Capacidad de aceite: 1.8 litros Protección de motor: 120°C Normas: EN 12453 y EN 12445 Separador Normas de instalación Instrucciones de instalación Colocar la placa de cimentación en obra Realizar instalación mecánica del automatismo Ajustar el muelle de equilibrado Realizar conexiones eléctricas Regular el par transmitido y deceleración Realizar prueba del automatismo </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Mantenimiento</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Comprobar nivel de aceite periódicamente Realizar operación de purgado cuando sea necesario Verificar funcionamiento cada 6 meses Controlar eficiencia de dispositivos de seguridad </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> Modelos 640 y 642 Sistemas de señalización FAACLIGHT Separador final </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción anticorrosiva por cataforesis para larga vida útil
Característica 2	Muelle de equilibrado integrado para operación suave
Característica 3	Válvulas bypass antiplastamiento de serie por seguridad
Característica 4	Protección térmica a 120°C para prevención de sobrecalentamiento
Característica 5	Refrigeración por ventilación para rendimiento continuo
Característica 6	Control remoto inalámbrico opcional para flexibilidad operativa