



Caja Derivación-Conexión de Plástico (100 X 100 X 54 mm) con 7 Glándulas de Goma. Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Incluye Tornillería para su Tapa.

SKU: PST-1010-ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Caja de derivación de plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de entradas: 7 glándulas de goma. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Glándulas: Recortables a la medida requerida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Energía solar. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones eléctricas. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas). </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 100 x 100 x 54 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro de los orificios de glándulas: 2.8mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro de las glándulas: 3.5 cm, y se pueden cortar en decrecientes de 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: -40 a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección: EMI y prevención de electricidad estática. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Grado de protección: IP55 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Ejemplo de Aplicación</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para ambientes comerciales e industriales
Característica 2	Rango térmico ampliado de -40 a 120°C para climas extremos
Característica 3	7 glándulas recortables de 3.5 cm adaptables a múltiples cables
Característica 4	Diseño modular compatible con energía solar y telecomunicaciones
Característica 5	Protección EMI y prevención de electricidad estática integrada
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos