



Caja Derivación-Conexión de Plástico (140 X 190 X 76 mm) con 10 Glándulas de Goma. Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Incluye Tornillería para su Tapa. Funciona También como Registro.

SKU: PST-1419-ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$188.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo --> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <!-- Secciones de contenido --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Caja de derivación de plástico <li style="margin-bottom: 5px;">Número de entradas: 10 glándulas de goma <li style="margin-bottom: 5px;">Glándulas recortables a la medida requerida </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Energía solar <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones eléctricas <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos) <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones internas 140 x 190 x 76 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40 a 120°C <li style="margin-bottom: 5px;">Protección EMI y prevención de electricidad estática <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección: IP55 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 glándulas recortables para adaptación personalizada de cables
Característica 2	Protección IP55 contra polvo y proyección de agua en ambientes exigentes
Característica 3	Rango operativo extremo de -40°C a 120°C para condiciones severas
Característica 4	Blindaje EMI y prevención de electricidad estática para integridad de señal
Característica 5	Diseño multipropósito: derivación eléctrica, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Tapa con tornillería incluida para cierre seguro y mantenimiento rápido