



Caja Derivación-Conexión de Plástico (190 X 240 X 165 mm) con 12 Glándulas de Goma. Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Incluye Tornillería para su Tapa. Funciona También como Registro.

SKU: PST-1924-1ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/precision.png' alt='Logo PRECISION'*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Caja de derivación de plástico. Número de entradas: 12 glándulas de goma. Glándulas recortables a la medida requerida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Energía solar. Instalaciones eléctricas. Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos). Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Dimensiones internas 190 x 240 x 165 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Diámetro de los orificios de glándulas 36 mm Diámetro de las glándulas 4.5 cm, y se pueden cortar en decrecientes de 3 mm Temperatura de operación: -40 a 120°C Protección EMI y prevención de electricidad estática. Grado de protección: IP55 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Glándulas recortables de 36 mm para cables de distintos diámetros
Característica 2	Protección EMI integrada para señales sensibles en entornos industriales
Característica 3	Rango térmico extendido para exteriores y condiciones extremas
Característica 4	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Tapa con tornillería incluida para cierre seguro y mantenimiento
Característica 6	Función dual como caja de derivación o registro de inspección