



Caja Derivación-Conexión de Plástico Circular con 4 Glándulas de Goma (70 diámetro X 48 alto mm). Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Cerrado a Presión.

SKU: PST-C70-ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$56.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/precision.png' alt='Logo Precision'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Caja derivación de plástico circular Número de entradas: 4 glándulas de goma. Glándulas recortables a la medida requerida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Energía solar. Instalaciones eléctricas. Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos). Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Dimensiones externas 70 Diámetro x 48 Alto mm. Diámetro de los orificios de glándulas 23 mm Diámetro de las glándulas 3 cm, y se pueden cortar en decrecientes de 3 mm Temperatura de operación: -40 a 120°C Protección EMI y prevención de electricidad estática. Grado de protección: IP55 </div> <!-- Sección de imagen adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cordón de Hule Transparente para Sujetar Tapa Abierta</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PSTC70ER/220190-pstc70er-ad-1-l.png' alt=''> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Glándulas recortables cada 3 mm para cables de distintos diámetros
Característica 2	Protección EMI y antiestática para instalaciones sensibles
Característica 3	Cárdon de goma transparente que evita pérdida de tapa durante mantenimiento
Característica 4	Aplicación en energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Cierre a presión que acelera instalación y reduce tiempos de servicio
Característica 6	IP55 que garantiza continuidad operativa en ambientes polvorientos o húmedos