



Caja Estanca de Derivación / PVC Autoextinguible Libre de Halógenos / 12 Entradas / IP55 / IK08 / 300x220x120 mm / -24°C a 60°C

SKU: GW-44-009 Marca: GEWISS Categoría: Cajas de Interconexión

\$1,138.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC autoextinguible libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, seguridad y control en exteriores e industriales. Su construcción garantiza resistencia a la intemperencia con grado de protección IP55, mientras que la resistencia al impacto IK08 asegura durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La tapa atornillada permite acceso seguro para mantenimiento y derivaciones, con capacidad para 12 entradas que facilitan la conexión de múltiples circuitos y sistemas. El material libre de halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, priorizando la seguridad de instalaciones críticas.

Características Generales

- Material: PVC autoextinguible libre de halógenos
- Número de entradas: 12
- Grado de protección: IP55
- Resistencia al impacto: IK08
- Temperatura de operación: -24°C a 60°C
- Tapa: Atornillada
- Compatibilidad: Racores de tubo hasta 40 mm, racores de vaina hasta 32 mm

Desempeño y Protección

- Grado IP55: protección contra polvo y chorros de agua
- Resistencia IK08: impactos mecánicos severos
- Rango térmico: -24°C a 60°C
- Material autoextinguible sin halógenos

Especificaciones Físicas

- Dimensiones internas: 300 x 220 x 120 mm
- 12 entradas para conexiones
- Tapa atornillada de acceso seguro
- Racores tubo: hasta 40 mm
- Racores vaina: hasta 32 mm

Aplicaciones

- Energía solar fotovoltaica
- Instalaciones eléctricas generales
- Telecomunicaciones (video, voz, datos)
- Seguridad y control (automatización, alarmas)
- Usos industriales diversos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	12 entradas para derivación y conexión de múltiples circuitos
Característica 3	Resistencia al impacto IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 4	Rango operativo -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatible con racores de tubo hasta 40 mm y vaina hasta 32 mm
Característica 6	Aplicaciones versátiles: energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización