



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 10 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 150x110x70 mm (Área interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos

SKU: GW-44-026 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$125.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='' /> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones internas 150 x 110 x 70 mm / 5.9 x 4.3 x 2.7 in (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de entradas: 10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de impacto IK08 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Usos industriales. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25mm.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que no propaga la llama en caso de incendio
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en atmósferas confinadas
Característica 3	Tapa con cierre rápido de 1/4 de vuelta para acceso ágil al interior
Característica 4	10 entradas configurables para racores y vainas hasta 25 mm
Característica 5	Resistencia a impactos IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización