



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 12 Entradas, Tapa Atornillada, 240x190x90 mm (Área interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos

SKU: GW-44-008 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$379.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de logo --> <div style='display: flex; justify-content: flex-start; margin-bottom: 20px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='Logo GEWISS'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones internas 240 x 190 x 90 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de entradas: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de impacto IK08 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Usos industriales. </div> <!-- Sección de observaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Observación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta racores de tubo y vaina de hasta 32mm. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	12 entradas con resistencia a impactos IK08 para instalaciones robustas
Característica 3	Compatibilidad con racores y vainas hasta 32 mm de diámetro
Característica 4	Rango térmico operativo de -24 a 60 °C para condiciones extremas
Característica 5	Tapa atornillada que garantiza sellado hermético en exteriores
Característica 6	Apta para energía solar, telecomunicaciones y sistemas de control