



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 12 Entradas, Tapa Atornillada, 300x220x120 mm (Área interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos

SKU: GW-44-009 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,203.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas 300 x 220 x 120 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de impacto IK08 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (VÍdeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta racores de tubo de hasta 40mm y racores de vaina hasta 32mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	12 entradas para derivación y conexión de múltiples circuitos
Característica 3	Resistencia al impacto IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 4	Rango operativo -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatible con racores de tubo hasta 40 mm y vaina hasta 32 mm
Característica 6	Aplicaciones versátiles: energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización