



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 4 Entradas, Tapa a Presión, 100x106x53 mm (Área interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego, (línea Quadrix)

SKU: DX-45-004 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$119.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja conexión preparada para entrada con racor-tubo, cable o vaina Diflex <li style='margin-bottom: 5px;'>Pre-troquelada para la entrada del racor correspondiente, de forma rápida y cómoda <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas 100 x 106 x 53 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 4 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de derivación <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC auto-extinguible libre de halógeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 106 x 53 mm (Área interna) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica especial: Material que no propaga el fuego </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logotipo</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible libre de halógenos para instalaciones seguras
Característica 2	Compatible con racor-tubo, cable o vaina Diflex sin herramientas adicionales
Característica 3	Pre-troquelada para entrada rápida de conectores correspondientes
Característica 4	Protección IP55 para condiciones climáticas exteriores exigentes
Característica 5	Aplicaciones en energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 6	Material no propagador de fuego que reduce riesgos en instalaciones eléctricas