



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa a Presión, 80×80×40 mm (Mayor Área Interna, Uso Exterior IP44, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos

SKU: GW-44-003 Marca: GEWISS Categoría: Cajas para Conexiones / Registros

\$50.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>La Caja estanca de PVC de GEWISS para derivación y conexión está diseñada para ofrecer seguridad, durabilidad y comodidad en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de control. Gracias a su construcción con material libre de halógenos, su alta resistencia mecánica y su clasificación IP44, es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores donde se requiere protección contra humedad, polvo y exigencias ambientales moderadas.</p> <p style='margin: 0;'>Su mayor área interna permite una mejor gestión del cableado, facilitando derivaciones y conexiones limpias, seguras y organizadas.</p> </div> <!-- Secciones con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <!-- Material y seguridad --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Material y seguridad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricada en PVC de alta calidad, no propagador del fuego y libre de halógenos (EN 60754-2) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con Clase de aislamiento II (IEC 61140) <li style='margin-bottom: 8px;'>Ensayo del hilo incandescente a 650 °C, garantizando un comportamiento seguro ante situaciones térmicas extremas Color Gris RAL 7035 </div> <!-- Dimensiones y diseño --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones y diseño</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones internas: 80 x 80 x 40 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Paredes con conos de entrada para facilitar perforación y entrada del tubo <li style='margin-bottom: 8px;'>6 entradas de Ø23 mm, ideales para derivaciones comunes <li style='margin-bottom: 8px;'>Tapa baja a presión para una instalación rápida y firme <li style='margin-bottom: 8px;'>Mayor área interna, optimizada para mejor acomodo de los cables Compatible con racores de tubo o vaina hasta 20 mm </div> <!-- Protección y rendimiento --> <div> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Protección y rendimiento</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP44, apta para uso en exterior bajo condiciones controladas <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a impactos IK07, grado de protección moderado contra impactos mecánicos externos Soporta temperaturas de -25 °C a +60 °C </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 8px;'>Redes eléctricas domésticas e industriales <li style='margin-bottom: 8px;'>Telecomunicaciones (voz, video, datos) <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad, alarmas y automatización Proyectos industriales y comerciales </div> </div> <!-- Descripción final --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0;'>La Caja estanca de PVC 80×80×40 mm es una solución confiable, segura y versátil para cualquier tipo de derivación eléctrica o de comunicaciones. Su construcción libre de halógenos, su protección IP44 y su resistencia IK07 la convierten en una opción ideal para instalaciones expuestas y de alto rendimiento. Con amplia capacidad interna, compatibilidad con tubería de hasta 20 mm y un diseño práctico, garantiza una instalación fácil, ordenada y duradera.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material libre de halógenos que no propaga el fuego para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Mayor área interna que facilita la gestión ordenada de derivaciones y conexiones
Característica 3	Resistencia a impactos IK07 (2J) que protege contra daños mecánicos en entornos exigentes
Característica 4	6 entradas Ø23 mm compatibles con tubos hasta 20 mm para versatilidad de instalación
Característica 5	Tapa a presión que acelera el montaje y garantiza cierre seguro sin herramientas
Característica 6	IP44 para protección contra proyección de agua y sólidos en exteriores controlados