



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa Atornillada, 120x80x50 mm (Área interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos

SKU: GW-44-005 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$98.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas 120 x 80 x 50 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de impacto IK08 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25mm. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	6 entradas con racores hasta 25 mm para múltiples conducciones
Característica 3	IP55 e IK08 para protección en exteriores e impactos industriales
Característica 4	Dimensiones internas amplias para derivaciones y conexiones densas
Característica 5	Rango térmico extendido -24 a 60°C para climas extremos
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y sistemas de control