



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa Atornillada,100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Halógenos

SKU: GW-44-004 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$93.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de logo y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos Dimensiones internas 100 x 100 x 50 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Número de entradas: 6 Temperatura de operación: -24 a 60°C Grado de protección: IP55 Resistencia de impacto IK08 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> Energía solar Instalaciones eléctricas Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) Usos industriales </div> </div> <!-- Sección de especificación adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificación Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25mm </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	6 entradas múltiples para conexiones de energía, datos y control
Característica 3	Resistencia al impacto IK08 para entornos industriales severos
Característica 4	Operación garantizada de -24 a 60°C en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatible con racores y vainas hasta 25 mm para versatilidad de cableado
Característica 6	Apta para energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 00:25