



Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Halógenos

SKU: GW-44-024 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$93.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas 100 x 100 x 50 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de impacto IK08 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales </div> <!-- Nota adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25mm.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	6 entradas para múltiples derivaciones de energía y datos
Característica 3	Tapa con cierre de 1/4 de vuelta para acceso rápido a conexiones
Característica 4	Rango térmico -24 a 60°C para operación en climas extremos
Característica 5	Compatible con racores de tubo y vaina hasta 25 mm
Característica 6	Aplicaciones versátiles: energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización