



Caja Estanca, Derivación, Conexión de Plástico (89 X 89 X 50 mm) con 7 Glándulas de Goma. Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Cerrado a Presión.

SKU: PST-0808-ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$50.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '>Caja de derivación de plástico; mero de entradas: 7 glándulas de goma.Glándulas recortables a la medida requerida.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '>Energía solar.Instalaciones eléctricas.Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos).Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '>Dimensiones externas 89 x 89 x 50 mm (Ancho x Alto x Profundidad).Diámetro de los orificios de glándulas 28 mmDiámetro de las glándulas 3.5 cm, y se pueden cortar en decrecientes de 3 mmTemperatura de operación: -40 a 120°CProtección EMI y prevención de electricidad estática.Grado de protección: IP55</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	7 glándulas recortables para adaptarse a diámetros variables
Característica 2	Protección IP55 contra ingreso de polvo y proyección de agua
Característica 3	Protección EMI y prevención de electricidad estática integrada
Característica 4	Rango operativo extremo de -40°C a 120°C para entornos severos
Característica 5	Cierre a presión sin herramientas para mantenimiento ágil
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad