



Caja Extra Grande 12"x12"x 4" / Profundidad 4"/Entradas Laterales - Finales 2 Entradas de 1/2"- 3/4", 2 Entradas de 3/4" - 1" y 2 Entradas de 1"- 1 1/4" / Incluye tapa.

SKU: HUB-SC-1212-04G Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3,344.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Diseñada para uso como caja de conexiones y caja de paso en aplicaciones comerciales e industriales en general. Las cubiertas para montaje empotrado se deben pedir por separado. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero al carbono <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Acabado: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Soldada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de montaje: Orificios de montaje en relieve <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas para tubería Laterales/Finales: 2 ENT 1/2'-3/4', 2 ENT 3/4'-1' y 2 ENT 1'- 1 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones reales: 12.25 x 12.25 x 4.188 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 12 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 12 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 9 lb (4.08 Kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: UL Listed </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 2	6 entradas combinadas para tubería flexible 1/2" a 1 1/4"
Característica 3	Orificios de montaje en relieve para instalación empotrada
Característica 4	Peso reducido de 9 lb (4.08 kg) para manejo en obra
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento en entornos comerciales e industriales
Característica 6	Diseñada como caja de paso y conexiones en aplicaciones eléctricas generales