



Caja Extra Grande 15"x15"x 4"/ Profundidad 4"/Entradas Laterales - Finales 4 Entradas de 1/2"- 3/4", 2 Entradas de 3/4" - 1" y 2 Entradas de 1"- 1 1/4"/ Incluye tapa / Incluye tapa.

SKU: HUB-SC-1515-04G Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$4,742.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Diseñada para uso como caja de conexiones y caja de paso en aplicaciones comerciales e industriales en general. Las cubiertas para montaje empotrado se deben pedir por separado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero al carbono <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Acabado: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de montaje: Orificios de montaje en relieve <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas para tubería Laterales/Finales: 2 ENT 1/2"-3/4", 2 ENT 3/4"-1" y 2 ENT 1"- 1 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones reales: 15.125 x 15.125 x 4.188 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 15 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 15 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 13 lb (5.89 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: UL Listed </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono galvanizado para resistencia a corrosión en ambientes industriales
Característica 2	8 entradas combinadas para tubería de 1/2 a 1 1/4 in con configuración lateral y final
Característica 3	24 orificios de montaje en relieve para instalación empotrada segura
Característica 4	Peso reducido de 13 lb (5.89 kg) que facilita el manejo en campo
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento en aplicaciones comerciales e industriales
Característica 6	Diseño soldado con tapa incluida para protección de conexiones eléctricas