



Caja Multigang de 2 Gangs/ Profundidad de 2-1/2 Pulgadas (6.35 cm)/ 12 Entradas de 1/2 - 3/4 Pulgadas (1.27 - 1.91 cm)

SKU: HUB-691 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$192.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> Las cajas multigang de acero galvanizado de 2 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de gangs: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada concéntricas: 1/2 - 3/4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para tubería: 12, 4 lat., 4 sup infer, 4 finales <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 31.8 in³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 3.75 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.781 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.922 lb (0.41 gr) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado soldado para máxima durabilidad
Característica 2	31.8 in³ de capacidad interna para cableado denso
Característica 3	12 entradas concéntricas en 3 planos de acceso
Característica 4	Peso reducido de 0.41 kg para instalación ágil
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento eléctrico
Característica 6	Entradas 1/2 y 3/4 in en una sola perforación