



Caja Multigang de 2 Gangs/ Profundidad de 3-1/2" 16 Entradas de 1/2" - 3/4"

SKU: HUB-696 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$184.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*> Las cajas multigang de acero galvanizado de 3 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de gangs: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 3.5 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada concéntricas: 1/2 - 3/4 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas para tubería: 16, 4 lat., 4 sup infer, 8 finales <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 45 in cu. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 3.75 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 3.781 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.184 lb (0.54 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: UL Listed </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado con montaje soldado para máxima durabilidad
Característica 2	16 entradas concéntricas distribuidas en lateral, superior e inferior
Característica 3	Capacidad de 45 pulgadas cúbicas para instalaciones densas
Característica 4	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad
Característica 5	Diseño compacto optimizado para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Compatible con tubería de 1/2 y 3/4 pulgada en misma caja