



Caja Multigang de 3 Gangs / Profundidad de 2-1/2" / 16 Entradas de 1/2" y 3/4".

SKU: HUB-692    Marca: RACO    Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$191.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;'> <strong>Las cajas multigang de acero galvanizado de 2 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'.</strong> </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Caja</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al Fuego:</strong> No</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Soldada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 2.5 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Entradas para tubería:</strong> 16, 4 lat., 6 sup infer, 6 finales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad:</strong> 47.8 in³</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alto:</strong> 3.75 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 5.594 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 1.25 lb (0.567 Kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificado:</strong> UL Listed</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero galvanizado para máxima durabilidad en instalaciones exigentes        |
| Característica 2 | Profundidad de 2.5 in para gestión eficiente de cableado denso              |
| Característica 3 | 16 entradas distribuidas: 4 laterales, 6 superior/inferior, 6 finales       |
| Característica 4 | Capacidad de 47.8 in³ para alojar múltiples dispositivos y conexiones       |
| Característica 5 | Certificación UL Listed para cumplimiento normativo en proyectos eléctricos |
| Característica 6 | Diseño compacto de 3.75 x 5.594 in para espacios de montaje reducidos       |