



Caja Multigang de 3 Gangs/ Profundidad de 3-1/2 Pulgadas (8.89 cm)/ 19 Entradas de 1/2 - 3/4 Pulgadas (1.27 - 1.91 cm)

SKU: HUB-697 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Cajas multigang de acero galvanizado de 3 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de gangs: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 3.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada concéntricas: 1/2 - 3/4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para tubería: 19 KO 4 Lat., 3 Sup /Infe, 12 Final <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 67.3 in cu. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 3.75 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 5.594 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.6 lb (0.72 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta durabilidad
Característica 2	Profundidad generosa para más espacio de cableado
Característica 3	19 entradas concéntricas para tubería flexible
Característica 4	Capacidad de 67.3 in³ para múltiples conexiones
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseño compacto optimizado para instalaciones densas