



Caja Multigang de 4 Gangs,/ Profundidad de 2-1/2"/ 20 TKO (1/2"- 3/4").

SKU: HUB-693 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$223.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Las cajas multigang de acero galvanizado de 2 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Fuego: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para tubería: 20, 4 lat., 8 sup infer, 8 finales <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 63.5 in³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 3.7506 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 7.406 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.581 lb (0.717 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado soldado para alta resistencia mecánica
Característica 2	20 entradas TKO distribuidas en lateral, superior e inferior
Característica 3	Profundidad 2.5 in para instalaciones con cableado denso
Característica 4	Capacidad 63.5 in³ conforme a relleno de conductores NEC
Característica 5	Diseño multipuerto simplifica distribución de circuitos
Característica 6	Certificación UL Listed para cumplimiento de código eléctrico