



Caja Multigang de 5 Gang / Profundidad 2 1/2" / 19 Entradas 1/2"-3/4".

SKU: HUB-694 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$251.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> Las cajas multigang de acero galvanizado de 2 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' - 3/4'. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 8px;'>Número de gangs: 5 <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad: 2.5 in <li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas concéntricas: 1/2 in - 3/4 in <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 79.5 cu. in <li style='margin-bottom: 8px;'>Alto: 3.75 in <li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 9.219 in <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1.986 lb (0.090 gr) <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	19 entradas concéntricas 1/2" y 3/4" para máxima flexibilidad de tubería
Característica 3	Capacidad de 79.5 cu. in para alojar cableado denso de múltiples circuitos
Característica 4	Profundidad de 2.5 in compatible con dispositivos estándar y profundos
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de código eléctrico
Característica 6	Diseño compacto 3.75" x 9.219" para instalaciones en espacios reducidos