



Caja NAP Final Preconectorizada EASYCONN® de FiberHome para Exterior con Splitter 1:8 30/70

SKU: FITDP-470A8 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$661.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción general

La caja FitDP-470A-8 es una caja de distribución óptica preconectorizada para exteriores Easyconn® diseñada por FiberHome. Sirve como punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop, ofreciendo una solución confiable para instalaciones FTTH (Fiber To The Home) en ambientes exteriores exigentes. Su grado de protección IP68 la hace ideal para entornos hostiles y espacios reducidos, garantizando una excelente durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Características principales

- Diseño compacto y estético, fácil de instalar.
- Material de alta resistencia con gran adaptabilidad ambiental.
- Excelente sellado: resistente al agua y al polvo.
- Puertos de cable drop con diseño plug & play, para instalación rápida Easyconn® Connetor.
- Tapa con diseño anti-pérdida y tapones antipolvo.
- Materiales ecológicos, no corrosivos para componentes metálicos.
- Múltiples métodos de instalación:
- Montaje en pared
- Montaje en poste
- Montaje con mensajero de cable
- Apto para instalación subterránea (registro, canal o zanja)

Separador

Características físicas

Características físicas

Divisor óptico Desbalanceado: 30/70

Divisor óptico Balanceado: 1:8 Micro type splitter

Temperatura de operación: -30 °C a +65 °C

Grado de protección IP: IP68 (Resistente a agua y polvo)

Resistencia al impacto (IK): IK09

Dimensiones del empaque: 215 x 155 x 160 mm (±3 mm)

Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión sin herramientas con tecnología EASYCONN® para despliegue rápido
Característica 2	Splitter óptico 1:8 con ratio 30/70 para distribución asimétrica de señal
Característica 3	Instalación versátil en pared, poste, subterránea o aérea según infraestructura disponible
Característica 4	Resistencia a impactos IK09 para protección en zonas de alto tráfico o vandalismo
Característica 5	Materiales no corrosivos y ecológicos para larga vida útil en ambientes agresivos
Característica 6	Operación garantizada de -30°C a +65°C para climas extremos sin degradación