



Caja NAP Preconectorizada EASYCONN® de FiberHome para Exterior con Splitter 1:9 30/70

SKU: FITDP-470A9 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$793.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La caja FitDP-470A-9 es una caja de distribución óptica preconectorizada para exteriores Easyconn® diseñada por FiberHome. Sirve como punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop, ofreciendo una solución confiable para instalaciones FTTH (Fiber To The Home) en ambientes exteriores exigentes. Su grado de protección IP68 la hace ideal para entornos hostiles y espacios reducidos, garantizando una excelente durabilidad y facilidad de mantenimiento.</p> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y estético, fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de alta resistencia con gran adaptabilidad ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente sellado: resistente al agua y al polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de cable drop con diseño plug & play, para instalación rápida Easyconn® Connetor <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa con diseño anti-pérdida y tapones antipolvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales ecológicos, no corrosivos para componentes metálicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples métodos de instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Métodos de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con mensajero de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para instalación subterránea (registro, canal o zanja) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 146 x 143 x 67 mm (±5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor óptico Desbalanceado: 30/70 <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor óptico Balanceado: 1:9 Micro type splitter <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 °C a +65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP: IP68 (Resistente a agua y polvo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto (IK): IK09 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del empaque: 215 x 155 x 160 mm (±3 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter desbalanceado 30/70 integrado para distribución flexible de señal óptica
Característica 2	Instalación sin herramientas con conectores plug & play para despliegue rápido FTTH
Característica 3	Protección IP68 para operación continua en ambientes exteriores hostiles
Característica 4	Resistencia a impactos IK09 para instalaciones en espacios reducidos y expuestos
Característica 5	Materiales no corrosivos y ecológicos para larga vida útil en campo
Característica 6	Distribución hasta 8 clientes con fibra drop desde punto de acceso único