



Caja Para Instalación en Pavimento para Voz, Datos o Contactos Eléctricos / Capacidad para 4 Módulos / Espacio Embellecedor en la Tapa / Profundidad Ajustable de 70 a 100 mm (2.76 a 3.94 pulgadas) / Los Módulos se Adquieren Aparte / Incluye Registro

SKU: SM-CPAV-4 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$2,394.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>La Caja de Suelo Simon es una solución robusta y versátil diseñada para instalaciones eléctricas discretas en pavimentos. Con una profundidad ajustable de 70 a 100 mm y capacidad para 4 módulos, esta caja es ideal para entornos que requieren integración de conexiones eléctricas, de voz, datos y multimedia. Fabricada por Simon, líder en infraestructura eléctrica, ofrece durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad ajustable de 70 a 100 mm para adaptarse a diferentes necesidades de instalación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 4 módulos dobles, compatible con mecanismos de voz, datos, multimedia y electricidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye cubeta y embellecedor para una integración perfecta en el pavimento. <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al calor de hasta +125°C y temperatura máxima sin propagación de flama de 850°C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima soportada de 1300 kg, ideal para áreas de alto tráfico. <li style='margin-bottom: 8px;'>Agujeros pre-perforados de 12.5 mm, 20 mm y 26 mm para facilitar la instalación. </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 187 x 283 x 76 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de rango de ajuste: 76 a 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al calor: +125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima sin propagación de flama: 850°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 1300 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del hueco: 220 x 286.5 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Agujeros pre-perforados: 12.5 mm, 20 mm, 26 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Módulos de voz, datos, multimedia y electricidad. </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1); color: inherit;'> <h3 style='font-size: 17px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Espacios Públicos</h3> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Perfecta para áreas de alto tráfico donde se requiere durabilidad y resistencia.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1); color: inherit;'> <h3 style='font-size: 17px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Instalaciones Industriales</h3> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Adecuada para entornos exigentes con necesidades de conectividad robusta.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable para adaptarse a distintos espesores de pavimento
Característica 2	Capacidad para 4 módulos dobles de voz, datos o electricidad
Característica 3	Resistencia a cargas de hasta 1300 kg para tráfico intenso
Característica 4	Protección contra propagación de flama hasta 850°C
Característica 5	Agujeros pre-perforados que agilizan la instalación en obra
Característica 6	Cubeta y embellecedor incluidos para acabado estético integrado