



Caja Para Instalación en Piso Falso para Voz, Datos o Contactos Eléctricos / Capacidad para 2 Módulos / Espacio Embellecedor en la Tapa / Profundidad Ajustable de 90 a 120 mm (3.54 a 4.72 pulgadas) / Los Módulos se Adquieren Aparte / (SF210/14CY)

SKU: SM-CPF-2 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,307.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>
 La Caja de Suelo de Simon es la solución ideal para instalaciones en piso falso, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos en ambientes corporativos, comerciales y centros de datos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, además de su elevada resistencia técnica.</p></div> <!-- Sección de capacidades y ventajas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidades y ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alojamiento de 2 módulos dobles, compatibles con placas adaptadoras para conexiones diversificadas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad regulable entre 90 y 120 mm, adaptándose a distintos grosores de piso técnico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa embellecedora integrada de fácil extracción (solo con herramienta), que proporciona un acabado limpio y seguro.</div> <!-- Sección de especificaciones técnicas destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material y acabado: plástico resistente en color gris grafito (RAL 7021), con clasificación de protección mecánica IK08. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP40, adecuada para objetos sólidos mayores a 1 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al calor hasta 125 °C (norma IEC 60695-10-2), y capacidad de extinción de llamas hasta 850 °C durante 30 s (GWFI según IEC 60695-2-11), brindando alta seguridad contra incendios. <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: soporta hasta 1 400 kg, ideal para pisos con tráfico pesado.</div> <!-- Sección de dimensiones y diseño estructural --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones y diseño estructural</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones externas 171 x 187 x 92 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de ajuste de profundidad 92 - 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Hueco necesario en el piso 170 x 155 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio libre interior de 29 (mín) a 57 mm (máx) <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Espacios para acceso a tubería hasta 20 mm para cableado.</div> <!-- Sección de resistencia y seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia y seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El diseño de apertura de tapa requiere liberar simultáneamente dos presillas, garantizando un cierre seguro y protección ante manipulación accidental. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricada con materiales ignífugos y baja emisión de humos nocivos, ofrece aislamiento y reduce riesgos ante incidentes eléctricos o térmicos.</div> <!-- Sección de aplicaciones recomendadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas y espacios corporativos, donde se exige conectividad múltiple y estética minimalista. <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos y áreas con alta densidad de cableado, gracias a su alta carga, resistencia térmica y orden estructurado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios comerciales o públicos, donde se busca una integración discreta y robusta de los puntos de conexión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entornos residenciales modernos equipados con suelo técnico, que requieren soluciones duraderas y seguras.</div> <!-- Sección de diferenciadores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué la diferencia de otras opciones?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de profundidad profesional entre 90 y 120 mm, frente a modelos fijos, que facilita la adaptación en diferentes sistemas de suelo técnico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones avanzadas: IK08, IP40, resistencia térmica alta y cierre doble de tapa aseguran máxima durabilidad y seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Versatilidad de módulos: acepta formatos permitiendo personalización según cliente lo necesite. <li style='margin-bottom: 5px;*>Detalles estéticos como tapa embellecedora y color grafito, que la hacen ideal para ambientes donde la estética importa.</div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en piso técnico para oficinas y centros de datos
Característica 2	Compatible con voz, datos, multimedia y energía
Característica 3	Altura regulable se adapta a distintos niveles de piso
Característica 4	Tapa embellecedora para acabado limpio y seguro
Característica 5	Resistencia mecánica IK08 para condiciones exigentes
Característica 6	Protección térmica hasta +125 °C para máxima seguridad