



Caja Para Instalación en Piso Falso para Voz, Datos o Contactos Eléctricos / Capacidad para 4 Módulos / Espacio Embellecedor en la Tapa / Profundidad Ajustable de 90 a 120 mm (3.54 a 4.72 pulgadas) / Los Módulos se Adquieren Aparte / (SF410/14CY)

SKU: SM-CPF-4 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,560.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>La Caja de Suelo de Simon es la solución ideal para instalaciones en piso falso, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos en ambientes corporativos, comerciales y centros de datos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, además de su elevada resistencia técnica.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidades y ventajas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alojamiento de 4 módulos dobles K45, compatibles con placas adaptadoras para conexiones diversificadas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad regulable entre 90 y 120 mm, adaptándose a distintos grosores de piso técnico.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa embellecedora integrada de fácil extracción (solo con herramienta), que proporciona un acabado limpio y seguro.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material y acabado: plástico resistente en color gris grafito (RAL 7021), con clasificación de protección mecánica IK08.<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP40, adecuada para objetos sólidos mayores a 1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al calor hasta +125 °C (norma IEC 60695-10-2), y capacidad de extinción de llamas hasta +850 °C durante 30 s (GWFI según IEC 60695-2-11), brindando alta seguridad contra incendios.<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: soporta hasta 1 400 kg, ideal para pisos con tráfico pesado.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones y diseño estructural</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones externas x x mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de ajuste de profundidad 92 - 120 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Hueco necesario en el piso x mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio libre interior de 29 (mín) a 57 mm (máx)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones tapa abatible x x mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia y seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El diseño de apertura de tapa requiere liberar simultáneamente dos presillas, garantizando un cierre seguro y protección ante manipulación accidental.<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricada con materiales ignífugos y baja emisión de humos nocivos, ofrece aislamiento y reduce riesgos ante incidentes eléctricos o térmicos.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas y espacios corporativos, donde se exige conectividad múltiple y estética minimalista.<li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos y áreas con alta densidad de cableado, gracias a su alta carga, resistencia térmica y orden estructurado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios comerciales o públicos, donde se busca una integración discreta y robusta de los puntos de conexión.<li style='margin-bottom: 5px;*>Entornos residenciales modernos equipados con suelo técnico, que requieren soluciones duraderas y seguras.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué la diferencia de otras opciones?</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de profundidad profesional entre 90 y 120 mm, frente a modelos fijos, que facilita la adaptación en diferentes sistemas de suelo técnico.<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones avanzadas: IK08, IP40, resistencia térmica alta y cierre doble de tapa aseguran máxima durabilidad y seguridad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Versatilidad de módulos: acepta formatos CIMA y K45 con placas adaptadoras compatibles, permitiendo personalización según cliente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Detalles estéticos como tapa embellecedora y color grafito, que la hacen ideal para ambientes donde la estética importa.</div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja 4 módulos dobles K45 intercambiables
Característica 2	Profundidad regulable para pisos técnicos variados
Característica 3	Tapa embellecedora para acabado profesional integrado
Característica 4	Resistencia mecánica IK08 para tráfico intenso
Característica 5	Protección térmica hasta +125 °C
Característica 6	Ideal para voz, datos, multimedia y energía