



Caja Para Instalación en Piso Falso para Voz, Datos o Contactos Eléctricos / Capacidad para 6 Módulos / Espacio Embellecedor en la Tapa / Profundidad Ajustable de 90 a 120 mm (3.54 a 4.72 pulgadas) / Los Módulos se Adquieren Aparte / (SF610/14CY)

SKU: SM-CPF-6 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,960.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> La Caja de Suelo de Simon es la solución ideal para instalaciones en piso falso, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos en ambientes corporativos, comerciales y centros de datos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, además de su elevada resistencia técnica. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidades y ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alojamiento de 6 módulos dobles K45, compatibles con placas adaptadoras para conexiones diversificadas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad regulable entre 90 y 120 mm, adaptándose a distintos grosores de piso técnico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa embellecedora integrada de fácil extracción (solo con herramienta), que proporciona un acabado limpio y seguro. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP40, adecuada para objetos sólidos mayores a 1 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al calor hasta +125 °C (norma IEC 60695-10-2), y capacidad de extinción de llamas hasta +850 °C durante 30 s (GWFI según IEC 60695-2-11), brindando alta seguridad contra incendios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: soporta hasta 1 400 kg, ideal para pisos con tráfico pesado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y diseño estructural</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones externas x x mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de ajuste de profundidad 92 - 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Hueco necesario en el piso x mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio libre interior de 29 (mín) a 57 mm (máx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Elevación del marco 3.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones tapa abatible x x mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia y seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El diseño de apertura de tapa requiere liberar simultáneamente dos presillas, garantizando un cierre seguro y protección ante manipulación accidental. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada con materiales ignífugos y baja emisión de humos nocivos, ofrece aislamiento y reduce riesgos ante incidentes eléctricos o térmicos. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas y espacios corporativos, donde se exige conectividad múltiple y estética minimalista. <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y áreas con alta densidad de cableado, gracias a su alta carga, resistencia térmica y orden estructurado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales o públicos, donde se busca una integración discreta y robusta de los puntos de conexión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos residenciales modernos equipados con suelo técnico, que requieren soluciones duraderas y seguras. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué la diferencia de otras opciones?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de profundidad profesional entre 90 y 120 mm, frente a modelos fijos, que facilita la adaptación en diferentes sistemas de suelo técnico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones avanzadas: IK08, IP40, resistencia térmica alta y cierre doble de tapa aseguran máxima durabilidad y seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad de módulos: acepta formatos CIMA y K45 con placas adaptadoras compatibles, permitiendo personalización según cliente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Detalles estéticos como tapa embellecedora y color grafito, que la hacen ideal para ambientes donde la estética importa. </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en piso falso para oficinas y centros de datos
Característica 2	Aloja voz, datos, multimedia y energía en un solo punto
Característica 3	Profundidad regulable según grosor de piso técnico
Característica 4	Tapa embellecedora para acabado limpio y seguro
Característica 5	Resistencia mecánica IK08 para condiciones exigentes
Característica 6	Protección térmica hasta +125 °C para máxima seguridad

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 11:24