



Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija)

SKU: DS-SBOX-01

Marca: HIKVISION

Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$2,705.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IP66 & IK10 de protección<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de alta resistencia (Ignífugo UL94-V0)<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cámaras IP, PTZ y bocinas de red Hikvision<li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para uso con el soporte DS-1275ZJ-SUS cuando el diámetro del poste esté entre 67 mm y 127 mm<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PC/ASA<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.5 kg (5.51 lb.)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 95% o menos (no condensante)<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 8 kg (17.64 lb.) en la placa frontal<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66 & IK10<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de seguridad: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Placa trasera: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Tablero perforado: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Placa de estante: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Carril DIN: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo Phillips (M8 × 20): 8<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo Phillips (M4 × 10): 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo autorroscante (M3 × 10): 10<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo hexagonal Phillips (M8 × 25): 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo hexagonal (M6 × 25): 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Llave de vaso hexagonal: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Pasador cilíndrico (M4 × 40): 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector impermeable 1 (5 a 6.5 mm): 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector impermeable 2 (6.5 a 8 mm): 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios para cable de red: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca para cable (G3/4): 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca para cable (M20): 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Banda de sujeción: 1</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelos Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1602ZJ<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1280ZJ-XS<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1280ZJ-DM21<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1618ZJ<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1260ZJ<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-QAZ1307G1T-E(C)<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1276ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1280ZJ-DM8<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1280ZJ-DM45<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1275ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-1280ZJ-DM46<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-4603ZJ-WA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>306 X 220 X 130 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para uso en exteriores con protección contra polvo y agua (IP66)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a impactos (IK10) para entornos exigentes<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 1 dispositivo (PTZ, bocina, cámara fija)<li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuada para instalaciones en postes o paredes<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3.mx/usuarios/marroyo/Hikvision/montajes.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c3a9a2c41d&attid=0.0.2&permmsgid=msg-f:1833463794278341850&th=1971c59b56801cda&view=fimg&fur=ip&permmsgid=msg-f:1833463794278341850&sz=s0-i75-ft&attbid=ANGjdj8QUQ3-En4t9ULrxyu92NgCHgs2mnRDR8fOh21vNXL0qlGxooUH3jQjCBL_Dn3NbrNPtOeGY_yQ78_xm359Ekq9W45waLRBWzflY8QcjpLTKXDREqs91EZpy0&disp=emb&realattid=ii_mb9fydmo1&zw' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><video style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; controls='controls' loop='loop' muted='muted' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='https://ftp3.mx/usuarios/marroyo/Hikvision/videohik.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta el elemento de video.</video></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 contra agua, polvo e impactos mecánicos
Característica 2	Material ignífugo UL94-V0 para instalaciones de alta seguridad
Característica 3	Carga frontal hasta 8 kg (17.64 lb.) para dispositivos pesados
Característica 4	Compatible con cámaras IP, PTZ y bocinas de red
Característica 5	Instalación rápida en poste o pared sin herramientas especializadas
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)