



Caja Sin Fondo Universal, Color Blanco de PVC Auto Extinguible (7900-02002)

SKU: TMK-C Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$33.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajas para instalaciones de servicio de energía, voz y datos en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a + 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma UL94V0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Zona de corte para instalación con canaleta. </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ABS rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250hrs. No debe cambiar tono. </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/2l_CUjD6rjQ' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='width: auto; height: 80px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 12%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar' /> <p style='padding: 10% 0; margin: 0; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='padding: 10% 0; margin: 0; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='padding: 10% 0; margin: 0; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='padding: 10% 0; margin: 0; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL94V0 y NOM-001-SEDE-2005 para máxima seguridad
Característica 2	Rango operativo extremo de -40°C hasta +85°C sin degradación
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas
Característica 4	Material ABS rígido de alto impacto con resistencia mecánica superior
Característica 5	Resistencia UV probada 250hrs ASTM sin alteración de tono
Característica 6	Diseño universal con zona de corte para integración con canaleta