



Caja Superficial a Prueba de Agua (IP67) con 2 Salidas para Aplicaciones Industriales

SKU: LP-WP-BOX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$160.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 salidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: RoHS, UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 120 x 80 x 79.7 <li style='margin-bottom: 5px;*>IP67 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra líquidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/Prueba_IP67-1.JPG' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra partículas sólidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/Prueba_IP67-2.JPG' alt=''> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Logo de la marca</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total contra polvo y inmersión temporal en agua
Característica 2	Doble salida para conexiones industriales simultáneas
Característica 3	Construcción compacta optimizada para espacios reducidos
Característica 4	Certificaciones internacionales RoHS y UL para cumplimiento normativo
Característica 5	Diseño robusto para operación continua en entornos severos
Característica 6	Identificación visual profesional con logo integrado