



Caja Superficial Con Bisagras de Instalación a Presión, Para Canaletas T45, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate

SKU: T45WCIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$338.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja superficial con bisagras diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie T-45, permitiendo el enrutamiento, protección y ocultamiento de cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico en instalaciones de bajo voltaje. Fabricada en PVC rígido con acabado blanco mate, ofrece resistencia a impactos y cumple con el grado de inflamabilidad V-0 UL94 para aplicaciones que requieren mayor seguridad contra propagación de fuego. Su mecanismo de instalación a presión elimina la necesidad de herramientas, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Opera en un rango de temperatura de 0 a 50°C, siendo adecuada para instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control de acceso, automatización y alarmas sobre pared, techo o piso.

Características Generales

- Diseño de dos caras para cableado eficiente
- Material: PVC rígido, color blanco mate
- Grado de inflamabilidad: V-0 UL94; FT4
- Temperatura de operación: 0 a 50°C
- Instalación a presión sin herramientas
- Resistente a impactos
- Aplicaciones: telecomunicaciones (voz, video, datos), seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)

Desempeño

- Grado de inflamabilidad: V-0 UL94; FT4
- Temperatura de operación: 0 a 50°C
- Resistente a impactos

Diseño de dos caras para enrutamiento

Físicas

- Material: PVC rígido
- Color: Blanco mate
- Tipo: Caja superficial con bisagras

Compatibilidad: Canaletas serie T-45

Contenido del Paquete: 1 x Caja superficial con bisagras para canaletas T45

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento eficiente de cables
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas por presión
Característica 3	Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0 UL94
Característica 4	Compatible con cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico
Característica 5	Temperatura operativa de 0 a 50°C para entornos diversos
Característica 6	Solución económica para instalaciones de bajo voltaje