



Caja trasera de montaje color amarillo para estaciones de parada STOPPER

SKU: KIT-71100A-Y Marca: STI Categoría: Accesorios

\$195.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h4 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja trasera de montaje color amarillo para estaciones de parada STOPPER</h4> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja trasera de 1.5 pulgadas (38mm) de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en policarbonato super resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con botones de emergencia STI color amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para aplicaciones de montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tipos de activación: 2, 5, 6, 7, 8 y 9 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: 5VA en placa posterior y espaciador <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -31°C a 150°C (-35°F a 66°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad interna: 1.45 pulgadas (37mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad perfil bajo: 0.625 pulgadas (16mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.87 x 3.25 x 1.62 pulgadas (124 x 82 x 41mm) </div> <!-- Sección de compatibilidad y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos S52xy0, S52xy1, S52xy3, S52xy4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con contactos N.O. y N.C., SPST de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta tres juegos de contactos aislados <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para uso con espaciador KIT-102722-color cuando se requiere mayor profundidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Industriales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior y exterior (con cubierta protectora STI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones con requerimientos de protección contra activación accidental </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones y garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL/cUL File No. 57255 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 2017 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 (modelos con módulo temporizador LT-1UL) <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 205 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ADA (excepto botones #39;36;#39;) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años contra rotura del policarbonato en uso normal <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en componentes electromecánicos y eléctricos </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja estándar de una ganga (1.5 pulgadas de profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para mayor profundidad, usar espaciador KIT-102722-color (agrega 5/8; de profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para uso con: RACO #660 con orificio de 1/2;#39;, RACO #653 anillo de extensión y RACO #696 caja de mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con tornillos #6-32 x 1 pulgada (2 proporcionados) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para conexiones eléctricas, soporta hasta 3 terminales por estación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-102722-color: Espaciador plástico (rojo, verde, amarillo, blanco y azul) <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-H19030: Llave adicional para interruptor #0 <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-H18061: Llave adicional para interruptor #2 <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-71101A-color: Caja trasera para botones 1, 3 y 4 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con 6 tipos de activación
Característica 2	Rango operativo -40° a 250°F
Característica 3	Clasificación inflamabilidad 5VA
Característica 4	Profundidad interna 1.45 pulgadas
Característica 5	Perfil bajo 0.625 pulgadas opcional
Característica 6	Diseño compacto para aplicaciones industriales