



SKU: KIT-71100A-B Marca: STI Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'></div>`

`<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en superficie de 1,5 pulgadas de profundidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con botones STI color azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en policarbonato super resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Para tipos de activaciôn 2, 5, 6, 7, 8, 9<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso con estaciones botôn/interruptor universales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5 pulgadas (38mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciôn: SVA de inflamabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operaciôn: &nbps;-31°F (-35°C a 66°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL Listed, cUL, UL 294, CSA C22.2 No. 205</div><!-- Secciân de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.87 in. (124mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.25 in. (82mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5 pulgadas (38mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad interna: 1.45 in. (37mm)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: #0, #1, #3, #4 y #7<li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de parada STOPPER®<li style='margin-bottom: 5px;'>Botones universales STI<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores de activaciôn tipo 2, 5, 6, 7, 8 o 9</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de instalaciôn</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Usar espaciador SUB-102722-color si se requiere mayor profundidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para cajas estândar de una ganga<li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalaciôn en superficies, usar tornillos #6 x 1-1/4 in. (4 proveídosis)<li style='margin-bottom: 5px;'>Placa posterior con inserto de acero inoxidable</div></div><!-- Secciân de garantía y aprobaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL/UL File No. 57255<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 2017 - Uso interior y exterior (excepto botôn n 8)<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 - Para control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 205<li style='margin-bottom: 5px;'>ADA Compliant (excepto botôn n)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>>3 años contra rotura del policarbonato en uso normal<li style='margin-bottom: 5px;'>>1 año en componentes electromecânicos y electrônicos</div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con botones STI color azul
Característica 2	Resistencia térmica extrema -40° a 121°C
Característica 3	Cumple normas UL 2017, UL 294 y CSA C22.2
Característica 4	Profundidad interna de 1.45 in (37 mm)
Característica 5	Compatible con estaciones STOPPER® universales
Característica 6	Diseñada para 6 tipos de activación