



Caja trasera de montaje color blanco para Estaciones de Parada STOPPER

SKU: KIT-71100A-W Marca: STI Categoría: Accesorios

\$249.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de 1.5 pulgadas para espacio adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con botones de emergencia STI blancos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en policarbonato super resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en superficie de estaciones STI <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite botones/tipos 2, 5, 6, 7, 8, 9 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 5VA flammability rating <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.87 x 3.25 x 1.5 pulgadas (124 x 82 x 38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Botones de activación 2, 5, 6, 7, 8 y 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 121°C (-40° a 250°F) </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño curvo para protección contra activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja moldeada en policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa posterior de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado bajo estándares UL y cUL <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cubiertas protectoras STI </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con botones de emergencia STI tipo 2, 5, 6, 7, 8 y 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con módulo temporizador UL (LT-1UL) para control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso con cubiertas protectoras STI <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para uso con tornillos #6-32 x 1 pulgada </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interiores y exteriores (con cubierta protectora) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones donde se requiere protección contra daños <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para ambientes industriales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para instalaciones con limitación de espacio </div> </div> <!-- Sección de garantía y aprobaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años contra rotura del policarbonato en uso normal <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en componentes electromecánicos y electrónicos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL/cUL File No. S7255 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 2017 para uso interior y exterior (excepto botón #8) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 para modelos con módulo LT-1UL <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 205 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple ADA (excepto botón #3) </div> </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja estándar de una vía (single gang box) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para uso con espaciador KIT-102722-color (agrega 5/8" de profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con accesorios RACO: #660 con orificio de 1/2", #653 anillo de extensión y #696 caja de mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tornillos #6-32 x 1 pulgada (2 proveídos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tornillos #6-32 x 1 pulgada (2 proveídos) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo antiactivación accidental
Característica 2	Placa posterior de acero inoxidable integrada
Característica 3	Compatible con módulo temporizador UL LT-1UL
Característica 4	Resistencia al fuego 5VA flammability rating
Característica 5	Amplia compatibilidad botones tipos 2, 5, 6, 7, 8, 9
Característica 6	Rango operativo extremo -40°C a 121°C