



Caja trasera de montaje color rojo para estaciones de parada STOPPER

SKU: KIT-71100A-R Marca: STI Categoría: Accesorios

\$194.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja trasera para montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en policarbonato súper resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con botones de emergencia STI <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de 1,5 pulgadas para adaptabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: rojo y azul </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo y azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Botones STI modelos #0, #1, #3, #4 y #7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: 5VA flamabilidad en placa posterior y espaciador </div> <!-- Sección de detalles constructivos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Constructivos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño curvo para protección contra activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa posterior de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por UL y cUL para estándares de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 2017 para uso interior y exterior (excepto botún) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -31°C a 150°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior y exterior (con cubierta protectora) <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrias manufactureras <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones educativas <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros médicos </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: #0 (push-to-reset), #1 (push-to-activate), #3 (key-to-activate), #4 (momentary mushroom), #7 (illuminated) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con módulo temporizador latching LT-1UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede usarse con cubiertas protectoras STI </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5 in. (38mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad interna: 1.45 in. (37mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de perforación: 3/16 in. (5mm) </div> </div> <!-- Sección de garantía y aprobaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía y Aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por UL/cUL File No. 57255 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 2017 y UL 294 (modelos con LT-1UL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con CSA C22.2 No. 205 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Texto estándar o personalizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Logotipos de alta resolución <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas protectoras STI para interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo temporizador neumático (S52xy8) </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación en cajas eléctricas estándar de una plaza, puede requerir espaciador SUB-102722 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado usar RACO #660 con orificio de 1/2' y anillo de extensión RACO #653 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación en mampostería, usar caja RACO #696 <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar con tornillos #6-32 x 1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Para mayor profundidad, usar espaciador KIT-102722 que agrega 5/8' </div> <div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo previene activación accidental
Característica 2	Placa posterior de acero inoxidable incluida
Característica 3	Aprobada UL y cUL para estándares de seguridad
Característica 4	Cumple UL 2017 para uso interior y exterior
Característica 5	Policarbonato con clasificación 5VA en placa y espaciador
Característica 6	Profundidad reducida facilita instalación en espacios limitados