



Caja trasera de montaje color verde para estaciones de parada STOPPER

SKU: KIT-71100A-G Marca: STI Categoría: Accesorios

\$255.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color verde compatible con estaciones de parada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de 1.5 pulgadas para montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en policarbonato super resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con botones de emergencia STI azules <li style='margin-bottom: 5px;'>Para botones/interruptores tipo 2, 5, 6, 7, 8, 9 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5 pulgadas (38mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Alta resistencia al impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación 5VA de inflamabilidad </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones compatibles: STI tipo 0, 1, 3, 4 y 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: UL 2017, UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -31°C a 150°F (-35°C a 66°C) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior y exterior con cubierta protectora <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrias alimentarias (cumple con FDA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con riesgo de vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y emergencia </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.25 in (82mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.87 in (124mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5 in (38mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad interna: 1.45 in (37mm) </div> <!-- Sección de opciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas protectoras con o sin sonido <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas con alarma de 105dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas con opción inalámbrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Textos y logotipos personalizados </div> </div> <!-- Sección de garantía y aprobaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en componentes electrónicos y electrónicos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL <li style='margin-bottom: 5px;'>UL <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 para control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 205 </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja estándar de una v— <li style='margin-bottom: 5px;'>Para mayor profundidad, usar espaciador KIT-102722 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para montaje con tornillos #6-32 x 1 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 4 tornillos #6 x 1-1/4 in para montaje en superficie </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estaciones de parada STOPPER
Característica 2	Montaje en superficie con 38mm de profundidad
Característica 3	Policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 4	Clasificación 5VA de inflamabilidad
Característica 5	Compatible con botones STI tipos 0, 1, 3, 4 y 7
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 121°C