

Caja Trasera para Gabinete de Alarma Contra Incendio / 4 Niveles / Acero Calibre 16 / 25.42 x 49.40 x 5.50 pulgadas (64.6 x 125.5 x 14 cm) / Compatible con Baterías 26 Ah

SKU: SBB-D5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

Garantía: 3 años

$20,344.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja trasera (backbox) de cuatro niveles, tamaño D, para gabinetes de la serie CAB-5. Fabricada en acero calibre 16 con orificios ciegos en numerosos puntos para entrada de conductos. Ofrece espacio para dos baterías de hasta 26 Ah usando la placa BP-5 (opcional). Requiere puerta DR-D5 (con ventana) o DR-D5B (sólida) para completar el gabinete. Compatible con kit de revestimiento rojo DTR-D5 y kit de montaje sísmico SEISKIT-CAB. Cumple listados UL/ULC S635, FM FM23FPUS0095, CSFM 7165-0028:0516, FDNY COA#001761. Diseñada para alojar paneles de control de alarma contra incendio junto con sus baterías y módulos anunciadores. Forma parte de un sistema modular de cinco tamaños (A a E) usado en edificios comerciales, industriales y públicos que requieren gabinetes robustos y certificados.

Características Generales
• Caja trasera de cuatro niveles, tamaño D, serie CAB-5
• Material: Acero calibre 16
• Orificios ciegos para entrada de conductos en múltiples puntos
• Capacidad para dos baterías de hasta 26 Ah (requiere placa BP-5 opcional)
• Requiere puerta DR-D5 (con ventana) o DR-D5B (sólida)
• Dimensiones: 25.42 x 49.40 x 5.50 pulgadas (64.6 x 125.5 x 14 cm)
• Compatible con kit de revestimiento rojo DTR-D5
• Compatible con kit de montaje sísmico SEISKIT-CAB
• Certificaciones: UL/ULC S635, FM FM23FPUS0095, CSFM 7165-0028:0516, FDNY COA#001761

Desempeño y Capacidad
Niveles: Cuatro
Tamaño: D
Capacidad de batería: Hasta 26 Ah (2 baterías)
Placa de batería: BP-5 (opcional)

Físicas y Eléctricas
Material: Acero calibre 16
Dimensiones: 25.42 x 49.40 x 5.50 pulgadas
Dimensiones métricas: 64.6 x 125.5 x 14 cm
Entrada de conductos: Orificios ciegos en múltiples puntos

Compatibilidad y Certificaciones
Puertas compatibles: DR-D5, DR-D5B
Kit de revestimiento: DTR-D5 (rojo)
Kit sísmico: SEISKIT-CAB
Certificaciones: UL/ULC S635, FM, CSFM, FDNY

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aloja paneles de control y módulos anunciadores en un solo gabinete**
Característica 2	**Orificios ciegos distribuidos para entrada flexible de conductos**
Característica 3	**Espacio para dos baterías de hasta 26 Ah con placa opcional BP-5**
Característica 4	**Construcción modular de cinco tamaños para escalabilidad del sistema**
Característica 5	**Compatible con revestimiento rojo y kit de montaje sísmico**
Característica 6	**Certificaciones UL/ULC, FM, CSFM y FDNY para cumplimiento normativo**

MEMORIA TÉCNICA · SBB-D5

Número de parte de esta ficha: SBB-D5. La información corresponde a esta variante.

DN-62113:E • 06/03/2025 — Página 1 de 6
N16 y dos pilotos ACM-30 en gabinete CAB-5 tamaño "B"
Gabinetes de la serie CAB-5 Cajas traseras con puertas con cerradura
General
Todos los gabinetes CAB-5 para paneles de control de alarma de incendio están fabricados con acero calibre 16. El conjunto del armario consta de dos partes básicas: Una caja trasera y una puerta con cerradura. Los armarios están disponibles en color negro, con o sin ventanas. El modelo de ventana ofrece una combinación de buen gusto para acentuar la decoración del vestíbulo más elegante.
- La puerta con cerradura con llave está provista de una bisagra tipo pasador para facilitar la extracción de la puerta durante la instalación, dos llaves y los herrajes necesarios para montar la puerta en la caja posterior.
- La caja posterior se diseñó para facilitar el acceso al instalador. Los orificios ciegos se ubican en numerosos puntos para ayudar al instalador a introducir un conducto en el recinto con un mínimo de esfuerzo.
- Bisagras derechas o izquierdas, seleccionables en el lugar de instalación. La puerta se abre 120°.
- Los gabinetes están dispuestos en cinco tamaños estándar, del A (un nivel) al E (cinco niveles). Consulte la Información para pedidos.
- Kits de revestimiento rojo disponibles para facilitar la personalización cuando se requieren gabinetes rojos.
- El gabinete ofrece espacio para dos baterías (hasta 26 AH).
Información para pedidos
Un conjunto de gabinete completo consta de lo siguiente: una puerta,

paneles de revestimiento, una caja posterior, una placa de batería opcional y un kit de revestimiento opcional (color rojo). Para cada gabinete requerido, solicite una puerta “DR”, una caja posterior “SBB” y paneles de revestimiento. La placa de batería BP-5 es necesaria para cada conjunto de gabinete que monte baterías y/o una fuente de alimentación en la posición inferior del gabinete.

UN NIVEL, TAMAÑO "A"

DR-A5: Conjunto de puerta, ventana, un nivel, NEGRO, 15 libras.

DR-A5B: Conjunto de puerta, puerta sólida, un nivel, NEGRO, 18,5 libras.

SBB-A5: Conjunto de caja posterior, un nivel, NEGRO, 22,5 libras.

DTR-A5: Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "A"

DOS NIVELES, TAMAÑO "B"

DR-B5: Conjunto de puerta, ventana, dos niveles, NEGRO, 21 libras.

DR-B5B: Conjunto de puerta, puerta sólida, dos niveles, NEGRO, 25,5 libras.

SBB-B5: Conjunto de caja posterior, dos niveles, NEGRO, 29 libras.

DTR-B5: Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "B"

TRES NIVELES, TAMAÑO "C"

DR-C5: Conjunto de puerta, ventana, tres niveles, NEGRO, 24 libras.

DR-C5B: Conjunto de puerta, puerta sólida, tres niveles, NEGRO, 31 libras.

SBB-C5: Conjunto de caja posterior, tres niveles, NEGRO, 36 libras.

DTR-C5: Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "C"

CUATRO NIVELES, TAMAÑO "D"

DR-D5: Conjunto de puerta, ventana, cuatro niveles, NEGRO

DR-D5B: Conjunto de puerta, puerta sólida, cuatro niveles, NEGRO

SBB-D5: Conjunto de caja trasera, cuatro niveles, NEGRO

DTR-D5: Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "D"

CINCO NIVELES, TAMAÑO "E"

DR-E5: Conjunto de puerta, ventana, cinco niveles, NEGRO

DR-E5B: Conjunto de puerta, puerta sólida, cinco niveles, NEGRO

SBB-E5: Conjunto de caja trasera, cinco niveles, NEGRO

DTR-E5: Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta de tamaño "E"

ACCESORIOS

DP-T2A: Panel de revestimiento, admite una pantalla táctil de 10 pulgadas y dos pilotos ACM-30

DP-4A: Panel de revestimiento del piloto. Monta cuatro pilotos ACM-30

DP-BLN: Panel de revestimiento ciego, cubre un nivel CAB-5, NEGRO

BP-5: Placa de batería. Se utiliza para cubrir la batería y la fuente de alimentación cuando se utiliza la posición inferior en la caja posterior

DPA-C5: Panel de revestimiento de audio para C5A-M; tiene aberturas para micrófono, teléfono y teclado.

DPA-2A5: Panel de revestimiento de audio para C5A-NW; tiene una abertura para teclado y admite 2 pilotos.

C5A-M: Chasis de audio para montar DVC y teclado, viene con micrófono y compartimiento.

C5A-NW: Chasis de audio para montaje de DVC y teclado

ABP-1: Placa en blanco para 1 ACM-30

CHS-CGW: Chasis para montaje de la pasarela CGW-MB

- TELH-1: Auricular telefónico de bomberos para usar con el DVC-EM cuando se instala en el chasis C5A-M

DP-ADP: Placa adaptadora para montar el RLD en un gabinete ABS-2D o CAB4, en sustitución de un LCD-160.

ACM-1DB-RTO: Placa adaptadora para montar un ACM-30 en ABF-1DB, reemplazando ACM-24AT o ACM48A.

DP-NCD-2D: Placa de revestimiento interior para montar el NCD en un ABS-2D, en sustitución del NCA-2.

RLD-1DB-RTO: Placa adaptadora para montar el RLD en ABF-1DB, en sustitución de LCD2-80.

CGW-DACT-CH: Chasis para montaje de placa HON-DACT-DS dentro del gabinete CAB4/5

SEISKIT-CAB: Kit de montaje sísmico. Requerido para aplicaciones con certificación sísmica con CPU-N16LD/LND/RTO y otros equipos en gabinetes de la serie CAB-4/5. Incluye soporte de batería para dos baterías de 26 AH.

CONVERSIÓN CAB-4

CHS-ADP: Placa adaptadora para montar chasis de la serie CAB-4 en cajas traseras de la serie CAB-5

DP-4A-CB4: Panel de revestimiento, monta 4 ACM-30 en un gabinete CAB-4

DP-T2A-CB4: Panel de revestimiento, monta una pantalla táctil de 10" y dos pilotos ACM-30 en un gabinete CAB-4

Listados y aprobaciones de agencias

Los números de archivo a continuación hacen referencia a los listados específicos de los módulos en este documento. En algunos casos, es posible que ciertos módulos o aplicaciones no estén incluidos en determinadas agencias de aprobación, o que la lista esté en proceso de elaboración.

- Consulte NOTIFIER para conocer el estado del listado más reciente.
- Listado por UL/ULC: S635
- Aprobado por FM: FM23FPUS0095
- CSFM: 7165-0028:0516
- Departamento de Bomberos de Nueva York: COA#001761
- Certificado para aplicaciones sísmicas de acuerdo con IBC 2024: VMA-45894-01C
- Aprobado por OSHPD: OSP-0072

Normas y códigos

Los listados y aprobaciones que aparecen a continuación se aplican al CAB5. En algunos casos, es posible que ciertos módulos o aplicaciones no estén incluidos en determinadas agencias de aprobación, o que la lista esté en proceso de elaboración. Consulte a la fábrica para conocer el estado del listado más reciente

- UL 864, 10ª edición (Unidades de Control y Accesorios para Sistemas de Alarma contra Incendios).
- UL2017 (Dispositivos y Sistemas de Señalización de Uso General).
- UL 2610 (Unidades y Sistemas de Alarma de Seguridad para Instalaciones Comerciales).

- ULC-S527-19 (Unidades de Control y Accesorios para Sistemas de Alarma contra Incendios)..
- Deberá instalarse de acuerdo con NFPA 72 de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios.

- 25.41”
(64.5cm)
16.00”
(40.6cm)
24.00”
(61cm)
11.19”
(28.4cm)
20.31”
(51.6cm)
1.13”
(2.9cm)
5.50”
(14cm)
2.60”
(6.6cm)
2.06”
(5.2cm)
4.56”
(11.6cm)
7.06”
(17.9cm)
10.68”
(27.1cm)
4.00”
(10.2cm)
GABINETE
TAMAÑO "A"
Dimensiones y características del gabinete
25.41”
(64.5cm)
30.27”
(76.9cm)
16.00”
(40.6cm)
24.00”
(61.0cm)
20.75”
(52.7cm)
1.13”
(2.9cm)
29.88”
(75.9cm)
2.60”
(6.6cm)
5.50”
(14.0cm)
2.06”
(5.2cm)
4.56”
(11.6cm)
7.06”
(17.9cm)
10.68”
(27.1cm)
19.30” (49cm)
27.92”
(70.9cm)
GABINETE
TAMAÑO "B"

- B
25.41”
(64.55cm)
39.84”
(101.2cm)
16.00”
(40.6cm)
4.00”
(10.2cm)
24.00”
(61cm)
30.31”
(77.0cm)
1.13”
(2.9cm)
39.44”
(100.2cm)
2.60”
(6.6cm)
5.50”
(14.0cm)
2.06”
(5.2cm)
4.56”
(11.6cm)
7.06”
(17.9cm)
10.68”
(27.1cm)
19.30”
(49.0cm)
27.92”
(70.9cm)
36.54”
(92.8cm)
GABINETE
TAMAÑO "C"
25.42”
(64.6cm)
49.40”
(125.5cm)
16.00”

(40.6cm)
4.00”
(10.2cm)
24.00”
(61.0cm)
39.88”
(101.3cm)
49.00”
(124.46)
1.13”
(2.9cm)
2.60”
(6.6cm)
5.50”
(14.0cm)
2.06”
(5.2cm)
4.56”
(11.6cm)
7.06”
(17.9cm)
10.68”
(27.1cm)
19.30”
(49cm)
27.92”
(70.9cm)
36.54”
(92.8cm)
45.16”
(114.7cm)
GABINETE
TAMAÑO "D"
- BF
25.41”
(64.5cm)
58.96”
(149.8cm)
16.00”
(40.6cm)4.00”
(10.2cm)
24.00”
(61.0cm)
49.44”
(125.6cm)
1.13”
(2.9cm)
58.56”
(148.8cm)
2.60”
(6.6cm)
5.50”
(14.0cm)
2.06”
(5.2cm)
4.56”
(11.6cm)
10.68”
(27.1cm)
19.30”
(49cm)
27.92”
(70.9cm)
36.54”
(92.8cm)
45.16”
(114.7cm)
53.78”
(136.6cm)
7.06”
(17.9cm)
GABINETE
TAMAÑO "E"
- NOTIFIER
®
- es una marca registrada de Honeywell International, Inc.
El uso no autorizado de este documento está estrictamente prohibido.
Este documento no está destinado a ser utilizado con fines de instalación.
Intentamos mantener la información de nuestros productos actualizada y precisa.
No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni anticipar todos los requisitos.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
País de origen: EE. UU.
NOTIFIER
12 Clintonville Road
Northford, CT 06472
203.484.7161
Perforaciones en la parte superior de los gabinetes
BP-5 Placa de batería
- 24.00”
(61.0cm)
2.00”
(5.1cm)
2.00”
(5.1cm)
2.44”
(6.2cm)
8.37”
(21.3cm)
15.50”
(39.4cm)
21.43”
(54.4cm)
2.60”
(6.6cm)
0.87”
(2.2cm)
La placa de batería BP-5 cubre la fuente de
alimentación principal y las baterías en el gabinete.

Solo se requiere un BP-5 por gabinete.