



Caja Utilitaria para Montaje en Riel Din con Contacto Duplex de 15 A 125 V / Nema 5-15R / Gris.

SKU: HUB-DRUB-GFI15 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$3,606.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Unidad precableada con contacto duplex GFCI <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Moldeada y fabricada <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio KO: Ninguno <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Unidad completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje vertical, montaje en riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja y dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Eléctricas: Corriente/Amperaje 15 A, Voltaje 125 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Cables: 3 Cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares Industriales: UL listado <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 5-15R </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección GFCI integrada contra fallas a tierra
Característica 2	Montaje vertical en riel DIN sin accesorios adicionales
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Construcción moldeada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Unidad precableada lista para conexión inmediata
Característica 6	Cumplimiento UL listado para aplicaciones profesionales