



Cajas de Interconexión con 6 Terminales. De 91 x 75 x 43 mm

SKU: PST-TJ6-PM Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$167.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones con 6 terminales, ideal para empalmes con cable de cobre de diámetro de 6 a 12 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre a través de tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura recomendado: -40°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para uso con: <ul style='padding-left: 40px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente alterna 110 Vca máximo 3 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente directa 12 Vcc / 24 Vcc máximo 10 Amp </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 91 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 43 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho (W3) para tornillo: 81 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho (H3) para tornillo: 65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto de cuerpo (D1): 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto de tapa (D2): 8 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 terminales para conexiones seguras y estables
Característica 2	Material plástico resistente de -40°C a 120°C
Característica 3	Certificación IP65 contra polvo y agua
Característica 4	Compatibilidad con 110 VCA y 12-24 VCC
Característica 5	Diseño compacto de 91x75x43 mm
Característica 6	Tornillos de fijación para instalación segura