



Calibrador para sensor de combustible TD6001000

SKU: C200 Marca: ESCORT Categoría: Accesorios

\$2,551.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Calibrador para sensor de combustible TD600100</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El calibrador USB ESCORT D;200 está diseñados para programar, configurar y transferir información de diagnóstico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Es un adaptador (RS-485) -USB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye un cable con terminales adicionales para conectar sensores sin conectores. <li style='margin-bottom: 5px;'>NO SUMINISTRE ENERGÍA A TERMINALES ADICIONALES DEL PRODUCTO. <li style='margin-bottom: 5px;'>EL CALIBRADOR SE ENCIENDE DESDE EL PUERTO USB. <li style='margin-bottom: 5px;'>¡NO EXCEDA LAS ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO ESPECIFICADAS AQUÍ! <li style='margin-bottom: 5px;'>EVITE DAÑOS MECÁNICOS A LAS PIEZAS, ALAMBRES DE MONTAJE Y CABLES DURANTE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Micro USB-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo digital: LLS / RS-485 / 19200bps <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Mediante USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje: 9 - 12Vcc </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones y Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de operación: -40 - +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 65 x 45 x 25mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.05Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima entrada: 300mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de salida: 100mA </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485 - USB 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable USB-A a MicroUSB-B 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado de manufactura 1 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptador RS-485 a USB para programación y diagnóstico
Característica 2	Modo digital LLS/RS-485 con velocidad de 19200bps
Característica 3	Alimentación USB con salida regulada de 9-12VCC
Característica 4	Rango operativo industrial de -40°C a +85°C
Característica 5	Diseño compacto de 65 x 45 x 25 mm
Característica 6	Cable adicional para sensores sin conectores