



Callbox Digital NXDN / UHF 450-470 MHz / Gabinete Policarbonato / Alimentación Dual / Antena Interna / 1 Canal

SKU: RQX417NX Marca: RITRON Categoría: Intercomunicadores por Radio

\$21,191.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El callbox digital NXDN opera en la banda UHF de 450-470 MHz, ofreciendo comunicación de voz clara y confiable para aplicaciones de intercomunicación inalámbrica en entornos industriales, campus universitarios y zonas de acceso controlado. Su gabinete de policarbonato de uso rudo está sellado para resistir condiciones climáticas extremas en exteriores. El sistema permite alimentación dual mediante tres baterías tipo D o fuente externa con adaptador, garantizando continuidad operativa. La antena interna optimizada asegura señal estable sin elementos expuestos, mientras que la programación flexible desde PC o en campo facilita la configuración según necesidades específicas de cada instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protocolo digital NXDN para comunicación segura y eficiente espectralmenteGabinete de policarbonato sellado, resistente a condiciones extremas de exteriorDoble opción de alimentación: 3 baterías tipo D (no incluidas) o fuente externa vía adaptadorAntena interna optimizada para transmisión estable sin componentes vulnerablesProgramación configurable desde PC con software RQXPCPK1 o directamente en campoPTT (push-to-talk) construido en aluminio antivandálicoVolumen ajustable para adaptarse a ambientes ruidososApagado automático para conservar energíaAlerta de batería baja con notificación por vozCapacidad de grabación de mensajes de voz personalizadosMensajes predefinidos: bienvenida, ubicación, batería baja y falla en corriente eléctricaEntrada digital con notificación por voz de activación/desactivaciónSalida de relevador activable vía señalización para control de periféricos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Radiofrecuencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Banda: UHF</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Frecuencia: 450 - 470 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Canales: 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Protocolo: NXDN digital</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Antena: Interna optimizada</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Protección: Sellado para uso en exteriores</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Color: Verde</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>PTT: Aluminio antivandálico</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Audio y Mensajería</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Volumen: Ajustable para ambientes ruidosos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Grabación: Capacidad para mensajes de voz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Salida de relevador: Activación vía señalización</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración y Control</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Programación: Por PC o en campo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Software: RQXPCPK1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Entrada digital: Notificación por voz de activación/desactivación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Salida de relevador: Activación vía señalización</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Campus universitarios, centros industriales, estacionamientos, puntos de acceso controlado, zonas de carga/descarga, instalaciones remotas y cualquier ubicación que requiera comunicación de voz instantánea sin infraestructura cableada.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación NXDN digital con audio claro en UHF
Característica 2	Gabinete de policarbonato sellado para exteriores
Característica 3	Alimentación dual: baterías D o fuente externa
Característica 4	Programación flexible desde PC o directamente en campo
Característica 5	Notificaciones de voz automatizadas por entrada digital
Característica 6	PTT de aluminio antivandálico para alta resistencia