



Callbox HD Series / Intercomunicador Bidireccional / 800mW-2W Potencia Transmisión / Audio Ajustable / Enclosure Fibra de Vidrio / Vandal-Resistente / IP65 / Mensajes de Voz Grabables / Control de Acceso por Relay / Sensor Input

SKU: RQX427HD Marca: RITRON Categoría: Intercomunicadores por Radio

\$25,045.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> </h2> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> Callbox RQX Serie HD </h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'> El Callbox HD Series de Ritron es un intercomunicador bidireccional profesional diseñado para aplicaciones de comunicación crítica en entornos exigentes. Fabricado en USA, ofrece un rendimiento de radio mejorado con potencia de transmisión configurable de 800mW en batería o 2W con alimentación AC. Su Carcasa de fibra de vidrio reforzada proporciona resistencia contra vandalismo y condiciones climáticas adversas, con certificación IP65 mediante juntas estancas. El sistema incluye funcionalidades avanzadas como mensajes de voz grabables, relay integrado para control de acceso, entrada de sensor y audio de alta intensidad ajustable, ideal para aplicaciones en seguridad perimetral, control de accesos y comunicaciones industriales. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Intercomunicador Bidireccional (Callbox) <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: HD Series (Mejorado vs versión XT) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango: Rendimiento de radio mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: Salida de audio alta y fácil de escuchar (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Enclosure: Fibra de vidrio reforzada, Anti vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: protección a la intemperie, sellado con juntas (IP65) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta: Bisagras de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: Integrada, con opción para antena externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Relay: Integrado para control de acceso remoto (controladores de puerta) o accesorio de luz estroboscópica <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensajes de Voz: Grabables (saludo, alerta, batería baja, fallo de energía) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Sensor: Open/Close con mensaje de voz grabable, auto-transmisión en detección de sensor <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Baterías alcalinas (apagado automático) o alimentación externa para siempre encendido con adaptador AC opcional (pn RPS-EXPO) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño y Radio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Transmisión: 800mW (Batería) / 2 Watt (AC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango: Rendimiento de radio mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Funciona con radios bidireccionales de banda comercial <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio Output: Gran potencia de audio, fácil de escuchar (ajustable) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Baterías alcalinas D Cell / 12V DC externo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8' x 6' x 4' (20.3 x 15.2 x 10.2 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Carcasa reforzada con fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Certificación IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta: Abatible con cierres de seguridad cautivos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HD Callbox (8' x 6' x 4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestañas de montaje (4 unidades) <li style='margin-bottom: 5px;'>12V DC Power/Relay Cable Harness <li style='margin-bottom: 5px;'>D Cell Battery Holder <li style='margin-bottom: 5px;'>Enclosure con puerta bisagrada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RQX-417NX-HD: NXDN Digital/Analog, UHF <li style='margin-bottom: 5px;'>RQX-417DMR-HD: DMR Digital, UHF </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Escuelas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de salud <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Accesos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicaciones Industriales </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RQX-HDMK: Montaje de pared opcional <li style='margin-bottom: 5px;'>RPS-EXPO: Adaptador opcional (110-220VAC to 12VDC) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'> </h4> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia configurable 800 mW a 2 W según fuente de energía
Característica 2	Audio de alta intensidad ajustable para claridad en ambientes ruidosos
Característica 3	Carcasa de fibra de vidrio reforzada con protección IP65 antivandálica
Característica 4	Relay integrado para apertura de puertas y control de dispositivos externos
Característica 5	Mensajes de voz grabables con activación por detección de eventos
Característica 6	Entrada de sensor con transmisión automática de alertas de estado