



Callbox Inalámbrico UHF / 450-470 MHz / Gabinete de Policarbonato Resistente / PTT Antivandálico / Grabación de Mensajes / Uso en Exteriores

SKU: RQX-417-B Marca: RITRON Categoría: Intercomunicadores por Radio

\$16,155.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Callbox inalámbrico UHF diseñado para comunicación directa en frecuencias de 450-470 MHz, ideal para aplicaciones de control de acceso, puntos de entrada remotos y comunicación en exteriores sin requerir infraestructura de red cableada. El gabinete de policarbonato sellado garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas. Incorpora funcionalidad de grabación de mensajes de voz personalizados para automatización de respuestas, junto con un botón PTT de aluminio antivandálico programable que permite adaptar el comportamiento del dispositivo según requerimientos operativos específicos. La alimentación dual mediante baterías tipo D o fuente externa con adaptador proporciona flexibilidad de instalación en ubicaciones sin acceso a corriente eléctrica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Frecuencia: UHF 450 - 470 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Gabinete: Policarbonato de uso rudo, sellado para exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 3 baterías tipo D (no incluidas) o fuente externa (requiere adaptador)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alerta: Batería baja<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Volumen: Ajustable para ambientes ruidosos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Programación: Por PC o en campo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">PTT: De aluminio antivandálico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Software: RQXPCPK1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Garantía: 1 año</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia UHF: 450 - 470 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antena interna<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Volumen ajustable para ambientes ruidosos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Apagado automático<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alerta de batería baja<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada digital: notificación por voz de activación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones Especiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gabinete de policarbonato resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sellado para uso en exteriores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PTT de aluminio antivandálico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 3 baterías tipo D (no incluidas)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación externa opcional (requiere adaptador)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Grabación de mensajes</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grabación de mensajes de voz personalizados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mensaje de bienvenida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mensaje de ubicación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mensaje de batería baja<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Programación por PC o en campo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Software RQXPCPK1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación directa UHF 450-470 MHz sin infraestructura adicional
Característica 2	Gabinete de policarbonato sellado para condiciones climáticas extremas
Característica 3	Alimentación dual: 3 baterías tipo D o fuente externa con adaptador
Característica 4	PTT de aluminio antivandálico programable para control de acceso
Característica 5	Grabación de mensajes personalizados: bienvenida, ubicación y alertas
Característica 6	Apagado automático con alerta de batería baja para operación confiable